



ROZSDA HATÁSÚ SZÓRÓFESTÉK



FEDŐ-
KÉPESSÉG

ÁLLÍTHATÓ

GYORS
SZÁRADÁS

ÉRDES FELÜLET

Igazi rozsdá hatású, érdes textúrájú, rozsdavörös színű szórófesték. Apró fémrészecskéket tartalmaz, melyek valódi rozsdás csillogást kölcsönöznek a felületnek. A rozsdahatás fémen kívül, egyéb típusú felületeken is érvényesül. Alkalmas fa, kő, beton, karton, üveg és műanyag tárgyak festésére is. Kemény, időjárás- és UV-álló, a kültéri festékek keménységét megközelítő bevonatot képez. A természetes rozsdától (vasoxid) eltérően, a bevonat nem tartalmaz szennyeződések, ezért alkalmas ruhaneművel vagy bőrrel érintkező felületek festésére is.

ALKALMAZÁSI TERÜLET



MŰANYAG
ALAPOZÓVAL

KÖTŐANYAG TÍPUSA:

Akril kötőanyag, oldószeralapú

FÉNYESSÉGI FOKOZAT (DIN 67530 60°):

Matt, kevesebb, mint 20 fényességi egység

KEMÉNYSÉG



Hardness | Твърдост | Tvrdost | Härte | Hårdhed | Kövadus | Durezza | Kovuus | Solidité | Σκληρότητα | Keménység | Durezza | Tvrtumas | Cietība | Hardheid | Hardhet | Twardość | Durezza | Duritate | Твердость | Hårdhet | Tvrdost | Sertlik

HŐELLENÁLLÁS: 110°C

SZAVATOSSÁGI IDŐ: 60 hónap

VOC TARTALOM:

IIb (e), megengedett határérték: max. 840 g/l, VOC-tartalom: 597,31 g/l



ÁTFESTÉS bármikor

KISZERELÉS: 400 ml

GYÚJTÓCSOMAGOLÁS: 6 db.

SZÍN



CIKKSZÁM 831002-EU

CIKKSZÁM 831002

VONALKÓD 6412490036287

VONALKÓD 6412490036959



A fenti adatok 20°C-on, a levegő 20-70%-os páratartalma mellett érvényesek.